

# Xpy1230

## Cámara IP inalámbrica con giro e inclinación

AIWPTFI4U2

 **Almacenamiento en la nube**  
con integración Dropbox **Programación fácil**  
mediante código QR **Alta definición**  
720p/1,0MP **Almacenamiento local**  
mediante ranura micro-SD **Aplicación móvil**  
y software para PC **Micrófono y parlante**  
incorporados **Luces LED IR**  
para visión nocturna

Visualización instantánea de imágenes en vivo desde su teléfono inteligente o tableta

### Descripción del producto

Nexxt Solutions presenta la nueva generación de cámaras IP inalámbricas de alta definición. Estas cámaras de un megapíxel alcanzan una resolución de 720p en alta definición para la clara identificación facial así como la fiel reproducción del color. La funcionalidad inalámbrica de estas cámaras las convierte en el dispositivo mejor dotado para vigilar áreas de interés, pues no requieren de tediosas instalaciones con cables ni de conexiones cerca de routers o conmutadores. Fácil de instalar y configurar para acceso remoto, también permiten la integración instantánea a redes entre pares, al igual que la programación mediante el código QR – simplemente conecte el dispositivo, capture el código QR y deje que la aplicación se encargue del resto.

La **Xpy1230** viene con ángulos de giro e inclinación completos. El conjunto de 11 luces LED infrarrojas permiten la nítida visualización en plena oscuridad durante las horas de la noche, hasta 10m de distancia del objetivo. La ranura para memoria acepta microtarjetas SD de hasta 32GB, para grabación y reproducción del área vigilada. El micrófono y el parlante integrados permiten la comunicación bidireccional. La aplicación que viene con la cámara, la cual es compatible con las plataformas Android y iOS, incluye funciones avanzadas, tales como la detección de movimiento y notificaciones por correo electrónico. Ahora no sólo puede ver lo que está sucediendo en tiempo real, sino que también puede sentir plena tranquilidad al saber que su casa u oficina están seguras, aun cuando usted está lejos.

### Características

- Cámara IP inalámbrica de alta definición con giro e inclinación
- 720p/1,0MP
- Conexión inalámbrica IEEE 802.11n
- Compresión de video H264
- Almacenamiento en la nube con integración Dropbox
- Luces LED infrarrojas para visión nocturna
- Comunicación bidireccional
- Micrófono y parlante incorporados
- Ranura para microtarjeta de hasta 32GB
- Admite conexión entre pares P2P
- Configuración de áreas de privacidad
- Notificación por detección de movimiento vía correo electrónico
- DDNS integrado
- Incluye software para administración de video
- WPS – conexión segura por medio de un botón
- Programación fácil mediante código QR
- Admite ONVIF
- Aplicación para Android y iOS
- Tres años de garantía



### Especificaciones técnicas

MPN	Xpy1230
<b>Cámara</b>	
Sensor de imagen	CMOS de 1/4 de pulgada
Lente	Fijo de 2,8mm
Luces infrarrojas	11
Iluminación mínima	0 lux con luz infrarroja
Alcance de visión nocturna	10m
Filtro de corte infrarrojo	Filtro de corte infrarrojo con encendido y apagado automático
Terminaciones	RJ-45
Dimensiones	110x110x35mm
Peso	0,68kg
<b>Video/Imagen</b>	
Resolución	720P / 1MP
Compresión	H.264
Número efectivo de píxeles	1280(H)x720(V)
Ángulo de visión	70°
Velocidad de grabación	Hasta 30fps
Imagen especular/invertida	Incluida
Funciones	Área de privacidad, código QR, ONVIF
<b>Audio</b>	
Comunicación	Bidireccional
Compresión	PCM/G.726
Entrada	Micrófono y parlante integrados
Salida	Micrófono y parlante integrados
<b>Red</b>	
Interfaz	1 puerto RJ45 de 10/100Mbps
Protocolos compatibles	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, WPS
DNS dinámico	Incluido
Cortafuegos para seguridad	Admite filtro de IP
Redireccionamiento de puertos	P2P, UPNP
Tipo de flujo	Doble flujo
DHCP	Automático
<b>Características inalámbricas</b>	
Normas	IEEE 802.11n: 150Mbps IEEE 802.11g: 54Mbps IEEE 802.11b: 11Mbps
Frecuencia	2,4GHz
Antena(s)	Una, omnidireccional
Ganancia de la antena	2dBi
Seguridad criptográfica	WEP, WPA, WPA2
<b>Giro e inclinación</b>	
Ángulo	Horizontal:300 Vertical: 90°
Velocidad horizontal	Definida por el usuario
Velocidad vertical	Definida por el usuario
<b>Administración de vigilancia</b>	
Gestión remota	Incluida
Administración de usuarios	Máximo 4
Visualización múltiple	9 recuadros
Aplicación móvil	Android y iOS
<b>Alarmas y notificaciones</b>	
Detección de movimiento	Incluida
Método de notificación	Alarma vía correo electrónico y carga de imágenes al servidor FTP
Programación de notificaciones	Por horarios
<b>Administración de vigilancia</b>	
Gestión remota	Tres años
Administración de usuarios	FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
Navegadores compatibles	Microsoft IE7 y superior, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, Mac OS, iOS, Android
Alimentación	5V / 2A