



Subscripción gratuita en Google Drive



Configuraciones eléctricas flexibles



Transmisión de vídeo HD



Incluye aplicación Android/iOS



Conexión Wi-Fi



Comunicación bidireccional



Desbloqueo remoto para puerta y portón

Atienda cada vez que alguien toca el timbre, con su teléfono celular, desde cualquier lugar del mundo

Descripción del producto

Enfocándose en el hogar conectado del futuro, Nexxt Solutions presenta un innovador timbre con cámara integrada y conexión Wi-Fi para instalación exterior. Al integrar un lente de alta definición con la comunicación bidireccional, el dispositivo le permite ver y hablar con cualquier persona que toque a su puerta, desde donde sea que usted se encuentre. La visión nocturna garantiza el monitoreo ininterrumpido de toda actividad ya sea frente o alrededor de su casa, aun en condiciones mínimas de luminosidad. La integración de Google Drive ofrece una plataforma completa para respaldar y almacenar imágenes capturadas por la cámara directamente en la nube. Este timbre, al funcionar con batería, permite ser instalado virtualmente en cualquier lugar. Y eso no es todo, con vigilancia durante las 24 horas más la gestión basada en nuestra aplicación móvil, momentos importantes nunca más pasarán inadvertidos siempre y cuando el **Xpy-Bell** esté protegiendo su puerta.

Características

- Timbre inalámbrico con cámara de alta definición para exterior
- 720p / 1.0MP
- Acceso móvil a través de la aplicación incluida
- Atienda cuando llamen a su puerta desde su teléfono, tableta y computador
- Transmisión de imágenes en vivo y comunicación directa con huéspedes o potenciales intrusos
- Grabación y reproducción de imágenes
- Compatible con Google One Drive para respaldo instantáneo en la nube
- Alarma por detección de movimiento con notificación automática a la aplicación
- Admite comunicación bidireccional
- Admite conexión entre pares P2P
- Fácil configuración mediante código QR
- Conexión inalámbrica basada en IEEE 802.11n
- Técnica de compresión H.264
- Cubierta con clasificación IP55 para exterior
- Luces LED infrarrojas para visión nocturna
- Incluye aplicación para iOS y Android
- 1 año de garantía



La solución de seguridad inteligente para el hogar

Video de alta definición para proteger su hogar

Visión nocturna para vigilancia de día o de noche

Escuche y hable con quien toca a su puerta

Función de desbloqueo remoto para puerta y portón



Conexión inalámbrica

Grabación activada por detección de movimiento con notificación de alerta automática

Cubierta resistente a la intemperie

Respaldo de batería contra fallas eléctricas

Especificaciones técnicas

AIOMPF4U1	
Timbre inalámbrico con cámara de vídeo	
Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de alta definición, de 1/4 de pulgada
Lente	2,8mm
Clasificación de protección contra la intemperie	IP55
Cantidad de luces LED infrarrojas	3 luces LED infrarrojas + sensor de iluminación
Iluminación mínima	1 lux con luz infrarroja
Alcance de visión nocturna	5m
Filtro de corte infrarrojo	Filtro de corte infrarrojo con interruptor automático
Zoom	Zoom digital
Terminaciones	Accionamiento del relé para puerta de 12V, accionamiento del relé por contacto seco, accionamiento del relé para campanilla cableada
Ranura para tarjeta de memoria	Microtarjeta SD de hasta 32GB (incluye microtarjeta SD de 8GB)
Dimensiones	16x6,6x4,7cm
Peso	0,4kg
Video/imagen	
Resolución	720P / 1MP
Compresión	H.264
Número efectivo de píxeles	1280(H)×720(V)
Angulo de visión	90°
Velocidad de la imagen	Hasta 25fps
Visualización en vivo	Incluida (sólo con alimentación por cable)
Características principales	Conexión/Desconexión de visualización en vivo, foto instantánea, grabación manual
Audio	
Comunicación	Audio bidireccional
Compresión	Desde el dispositivo a la aplicación: PCM Desde la aplicación al dispositivo: ADPCM
Entrada	Parlante y micrófono incorporados
Salida	Parlante y micrófono incorporados
Red	
Interfaz	Conexión Wi-Fi
Admite los protocolos	TCP/IP, UDP, DHCP, P2P
Flujo	Doble flujo
DHCP	Automático
Inalámbrico	
Normas	IEEE 802.11n: 150Mbps IEEE 802.11g: 54Mbps IEEE 802.11b: 11Mbps
Frecuencia	2,4GHz
Antenas	Internas
Ganancia de antena	2dBi
Seguridad de red	Criptografía WPA, WAP2, AES de 128 bits
Administración de vídeo vigilancia	
Gestión remota	Incluido
Administración por varios usuarios	1 usuario para visualización en vivo / notificación a varios usuarios
Aplicación móvil	iOS y Android
Alarma y notificaciones	
Detección de movimiento	Incluida
Método de notificación	Alarma a través de notificación automática
Características ambientales	
Temperatura de funcionamiento	-30°C-50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C-70°C
Humedad relativa	Humedad de funcionamiento: 10%-90% no condensada Humedad de almacenamiento: 5% -90%, no condensada
Información adicional	
Requisitos mínimos del sistema	Android V 4.2 o superior / iOS 7 o superior
Conexiones	Modo de conexión cableada: 9V y 36V CA o CC (incluye un adaptador de 110/220V CA/CC con una tensión de salida de 15VCC) Modo de batería: 4 baterías tamaño AA de 1.5V (admite una batería AA recargable de 1.2V)
Certificaciones	FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
Garantía y servicio técnico	Un año