

## XPY-310 Cámara IP Inalámbrica para Exterior



### Aspectos generales

Nuestra cámara IP inalámbrica para exterior XPY 310 combina vídeo digital de alta resolución con conexión de red y un servidor web de gran capacidad. Esta cámara le brinda al usuario la tranquilidad de contar con un método de vigilancia más efectivo, ya que le permite captar imágenes de vídeo de calidad que luego envía a través del internet para visualizarlas directamente en su navegador web. Con avanzadas características, tales como sensores de alerta en caso de emergencia o incendio y una función de detección de movimiento, esta cámara no sólo le permite visualizar lo que sucede en tiempo real, ¡sino que también constituye una forma de reforzar su sexto sentido desde cualquier lugar!

### Características principales

- Incorpora un sensor CMOS de 1/4 y un filtro de corte infrarrojo (IR) para reproducir imágenes con colores reales
- Compresión por hardware MJPEG permite transmitir vídeos en tiempo real, a razón de 25fps con una conexión LAN/WAN
- Puertos de entrada y salida con detección inteligente de movimiento para conectar sirenas, detectores de humo, sensores de acceso o cualquier otro dispositivo de alarma externo
- El detector de movimiento de gran sensibilidad capta imágenes instantáneas y envía notificación directamente a su correo electrónico
- Visión nocturna con luz infrarroja (con alcance de hasta 20 metros) para seguridad las 24 horas del día
- El sistema puede ser expandido en cualquier momento al agregar hasta 81 cámaras a través del software de monitoreo IP Super Client
- Resolución de imagen seleccionable de 640x480 y 320x240 pixeles
- Compatibilidad con diversos protocolos de red para la reproducción instantánea de imágenes
- Conectividad inalámbrica con criptografía de mensajes WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK
- Potente visión nocturna con luz infrarroja captura imágenes claras hasta 20 metros de distancia
- Carcasa de metal resistente, ideal para uso en exteriores



XPY-310  
Cámara IP inalámbrica  
para Exterior  
AIOR6324U1

### Contenido del empaque

- AIOR6324U1 Cámara IP Inalámbrica Integrada
- Adaptador de corriente de 110/220V
- Antena Wi-Fi
- Cable de red
- Soporte de montaje
- Guía de Instalación Rápida
- CD-ROM

### Requisitos mínimos

- Internet Explorer 5.5 o Firefox 1.0, o superior
- Lector CD-ROM
- Adaptador de red
- Acceso a internet



## XPY-310

### Cámara IP Inalámbrica para Exterior

Modelo	AIOR6324U1	
Especificaciones		
<b>Cámara</b>	Sensor de imagen	CMOS de 1/4
	Lente	6 mm
	LED de infrarrojos	18 luces
	Píxeles	300.000
	Alcance de visión nocturna	20 m
	Filter	Filtro de corte infrarrojo (ICR) para garantizar colores naturales de día y sensibilidad de noche
	AWS/AGC/AES	Automático
	Formato de compresión	MJPEG
	Iluminación mínima	0.1 Lux
	Ángulo de visión	Horizontal: 39.8° Vertical: 34.2°
<b>Video</b>	Formato de imagen	PAL/NTSC
	Velocidad máxima de imagen	25 fps
	Resolución	Resolución 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA)
<b>Red</b>	Interfaz de red	RJ-45 (BASE 10B -BASE T/100-TX)
	Protocolos aceptados	TCP/UDP/IP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP/FTP/SMTP/NTP/PPPOE/UPNP/DDNS
	Wi-Fi	IEEE802.11 b/g
<b>Alarma</b>	Detección de movimiento	Detección de movimiento y grabación de video a memoria local
	Accionamiento de alarma	Notificación mediante correo electrónico, FTP grabación de videos en registro local
	Envío periódico	Transmite imágenes a una dirección de correo o FTP dentro del plazo especificado
<b>Aspectos generales</b>	Autenticación de usuario	Usuario/contraseña, administrador/operador/ usuario general
	Explorador web	Versión IE 6.0 o superior, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Chrome ,etc
	Espectadores simultáneos	10 espectadores a 320x240 4 espectadores a 640x480
	Compatibilidad móvil	Compatible con Nokia, Android, teléfono móvil con Windows, Iphone y otros teléfonos inteligentes
	Alimentación	DC 12V 1.0 A
	Consumo de corriente	4W/6W (con luz infrarroja desconectada/conectada)
	Temperatura de funcionamiento	de -5 a +45 °C
	Temperatura de almacenamiento	de -20 a +60 °C
	Humedad de funcionamiento	Humedad relativa del 20 al 80%
	Humedad de almacenamiento	Humedad relativa del 20 al 95 %
	Color	plateado
	Dimensiones	19cm x 8cm x 8cm
	Peso bruto	1200 g
Certificaciones	FCC	
Garantía	Limitada por un año	