

Nuestros racks de cuatro postes, hechos de acero y elaborados conforme al estándar de 19 pulgadas, están diseñados para montar equipos en instalaciones de cableado estructurado, especialmente donde se requiere garantizar el libre acceso a los cables. Además de proporcionar más espacio para equipos de redes, los racks permiten mejorar la administración del cableado de toda la red. Basados en las normas EIA, estos racks permiten la rápida instalación de equipos, tales como conmutadores modulares para redes o aplicaciones de voz de mayor tamaño, routers y demás dispositivos utilizados en cuartos de comunicación. Disponible en 30 y 45 unidades de rack.



PCRORSKD30U4PBK
PCRORSKD45U4PBK



- Estructura de acero con componentes modulares y desmontables.
- Disponibles con 4 postes para acomodar paneles de 19 pulgadas, fabricados conforme a la norma EIA de la industria.
- Cumple con los estándares ANSI/TIA/EIA-568 C.2, así como con los criterios ANSI/EIA RS-310-C, D, E, F.
- Capa electrostática para protegerlo contra la humedad, oxidación, rayones, descascaramiento, ácidos fuertes y erosión alcalina.
- Revestido con pintura en polvo, de poliéster y epoxi híbrido, de color negro.
- Para uso en interiores y en áreas con ambientes controlados. No apto para uso en exteriores, en ambientes industriales, abrasivos o cámaras de distribución de aire.
- Accesorios disponibles para satisfacer diversas necesidades de montaje.
- Aptos para usar con bandejas y rieles que soportan equipos de computación grandes y pesados, al igual que unidades para almacenamiento de datos.

Especificaciones del producto

Características del rack abierto	
Color	Pintura en polvo, de poliéster epóxico híbrido de color negro (RAL 9005)
Tamaño del rack	4 pies
Unidades de rack	30U
Tipo de montaje	De piso
Cantidad de postes	4
Tipo de orificios	Agujeros cuadrados
Material (cubierta)	SPCC, 2,0mm de espesor
Material (del marco)	SPCC, 2,0mm de espesor
Material (de la base)	SPCC, 6,0mm de espesor

Dimensiones	
Altura	1.526mm
Ancho exterior	550mm
Profundidad	600mm
Profundidad de la base	900mm
Capacidad de carga	Hasta 1.006kg

Incluye	2	Riel de montaje superior, frontal y posterior	2
	4	Riel de montaje horizontal	4
	2	Barra de apoyo lateral	4
	4	Poste vertical estructural	4
	2	Juego de tornillos con cabeza hexagonal M8xL20, arandelas planas M8, arandela de presión y tuercas con reborde para base inferior frontal y posterior	2
	12	Juego de tornillos phillips M6xL12 y tuerca con reborde M6	12
	24	Juego de tornillos M6xL12, arandela plástica y tuerca con retén	36
	40	Pernos de anclaje expandibles	40
	4	Manual del usuario	4
	1		1

Certificaciones y normas	
Normas internacionales	UL 60950 o UL 60950-1, ó UL 60950-21 según corresponda ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568.C.2 ANSI/EIA RS-310-C, D, E, F
Certificado UL	UR E480900

Información adicional	
MPN	PCRORSKD30U4PBK
UPC	798302034716
Etiquetado	NEXXT SOLUTIONS
Empaque	Caja de cartón
Pies cúbicos	2,68
Garantía	Garantía limitada de 5 años**

SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)!

